

■ ジアスNTシリーズ 主要諸元

名称		セキトラクタジアスNTシリーズ																			
販売型式名 区分		NT25		NT31				NT35						NT43		NT48		NT55			
		U UCY	FFU —	U UCY	U02 UCY02	UA UCYA	FFU FFUCY	U UCY	U02 UCY02	UA UCYA	NU —	FFNU —	FFU FFUCY	FFU02 FFUCY02	FFU15 FFUCY15	FFUG FFUCGY	FFUG FFUG04T	FFUG FFUG04T	FFUG FFUG04T	FFUG15 FFUCGY15	
駆動方式		四輪駆動																			
機体寸法	全長 (mm)	3,020		3,100		3,020 3,100		3,100		3,020		3,100				3,560					
	全幅 (mm)	1,400		1,440		1,400 1,440		1,450 1,440		1,400		1,450 1,440		1,465		1,530		1,575 1,575		1,540 1,640	
		1,440 2015		1,440		1,450 1,440		1,400 2015		1,450 1,440		1,465 1,530		1,575 1,575		1,540 1,640					
	全高 (mm)	2,015 2,230		2,015 2,230		2,010 2,225 2,180 2,230		2,015 2,230 2,225 2,180		2,015 2,230 2,225 2,180		2,015 2,230 2,225 2,180		2,015 2,230 2,225 2,165		2,530 2,360		2,560 2,360		2,585 2,290	
	最低地上高 (mm)	340		360		350 360		360		350		360		340 355		370		305			
機体質量 (重量)	(kg)	1,375 1,385 1,565		1,435 1,625		1,405 1,595 1,635		1,445 1,635		1,435 1,625		1,405 1,595 1,415		1,445 1,635		1,550 1,740		1,745 1,915 2,015		1,845 2,005 2,035 2,025 2,045	
エンジン	型式名	E3CD																			
	種類	E3CG																			
	総排気量 (L(cc))	水冷4サイクル3気筒立型ディーゼル																			
	出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	1.498[1,498] 1.647[1,647] 25.7[35]/2,600																			
使用燃料	ディーゼル軽油JIS2号・3号(3号は厳寒時)																				
燃料タンク容量 (L)	40																				
バッテリー (V・Ah)	80D 26R 12・55																				
走行部	タイヤ	前輪	7-16-4PR		8-16-4PR		7-16-4PR		8-16-4PR		7-16-4PR		8-16-4PR		212/80D-15D		8-18-4PR		8.3-20-4PR 28×12.00-15D		
		後輪	11.2-24-4PR		12.4-26-4PR 11.2-28-4PR		11.2-24-4PR		12.4-26-4PR 13.6-24-4PR 11.2-28-4PR		11.2-24-4PR		13.6-24-4PR 11.2-28-4PR 355/80D-20D		13.6-26-4PR		13.6-28-4PR 13.6-28-6PR 13.6-28-4PR 12.4-32-6PR 475/65D-20D				
	クローラ	—																			
	軸距 (mm)	1,665		1,700		1,635 1,700		1,730		1,635 1,665		1,730		1,930		1,970					
	前輪 (mm)	1,090		1,150		1,090		1,150		1,090		1,150		1,140		1,260		1,210~1,540 1,260 1,210~1,540 1,320			
	後輪 (mm)	1,050/1,120		1,100~1,420		1,050~1,370 1,100~1,420		1,100/1,170 1,060~1,420		1,050~1,370 1,050/1,120		1,100/1,170 1,060~1,420		1,110		1,140~1,500 1,140~1,540		1,140~1,620 1,430			
	クラッチ形式	乾式単板																			
	ブレーキ形式	湿式ディスク機械式																			
	かじり取り方式	全油圧式パワーステアリング																			
	変速装置	常時噛み合い式																			
変速段数 (段)	F16・R16	F24・R24	F16・R16		F24・R24		F16・R16		F24・R24		F16・R16		F24・R24		F24・R24						
走行速度(エンジン) 前進 (km/h)	0.22~12.9	0.16~24.1	0.22~13.2		0.20~11.9 0.18~26.6		0.22~13.2 0.20~11.9 0.20~11.9		0.16~23.8 0.18~26.6 0.18~26.5		0.17~24.4 0.18~25.8		0.18~26.6 0.19~27.7		0.20~29.1 0.17~24.7						
定格回転時 後進 (km/h)	0.21~12.2	0.15~22.7	0.21~12.4		0.19~11.2 0.17~25.0		0.21~12.4 0.19~11.2 0.19~11.2		0.15~22.4 0.17~25.0 0.16~23.0		0.16~23.0 0.17~25.0		0.17~25.6 0.18~26.6		0.19~27.9 0.16~23.8						
最少旋回半径 (m)	2.0 2.4																				
PTO	回転速度	正転 (rpm)	569・765・942・1,227				592・795・980・1,276						586・787・970・1,263		590・792・976・1,271						
		逆転 (rpm)	765				795						787		792						
軸径 (mm)																					
けん引装置	35(6スプライン)																				
作業機 制御方式	固定ヒッチ(注文部品)																				
昇降装置 装着方式	ポジションコントロール																				
安全キャブ/安全フレーム	型式名	SF420		SF421		SF420		SF421		SF420		SF421N		SF421		SF422					
	型式検査合格番号	SC161 213019		SC162 213020		SC161 213019		SC162 213020		SC161 213019		SC162 213020		SC163 213021		SC163 213021					
		213015		213016		213015		213016		213015		213016		213017		213017					
種類	安全フレーム																				
安全キャブ	安全キャブ																				
型式名	T1344		T1364		T1374		T1374N		T1374		T1394		T1414		T1434						
安全鑑定番号	38060		38085		38058		38057		38057		38057		38055		38053		38051				
型式認定番号又は新型自動車番号																					
運転免許	小型特殊免許	大型特殊免許	小型特殊免許	大型特殊免許	小型特殊免許	大型特殊免許															

■ ジアスNTシリーズ(セミクローラ仕様) 主要諸元

名称		セキトラクタジアスNTシリーズ(セミクローラ仕様)									
販売型式名 区分		NT31		NT35		NT43		NT48			
		CU	CUCY	CUCY	—	FFCUGCY	—	FFCUG	FFCUGCY		
駆動方式		四輪駆動									
機体寸法	全長 (mm)	3,100				3,560					
	全幅 (mm)	1,610				1,670		—		1,685	
	全高 (mm)	1,670				—		—		1,685	
		2,030				2,265		2,370		2,570	
		2,265				—		—		2,370	
最低地上高 (mm)		375				380		—		375	
機体質量 (重量) (kg)		1,825		1,995		2,405		—		2,365	
		1,995		—		—		—		2,435	
エンジン		E3CG				E4CG		E4DE			
種類		水冷4サイクル3気筒立型ディーゼル				水冷4サイクル4気筒立型ディーゼル					
総排気量 (L(cc))		1.647(1.647)				2.197(2.197)		2.955(2.955)			
出力/回転速度 (kW/PS/rpm)		22.8(31)/2,600		25.7(35)/2,600		31.6(43)/2,500		35.3(48)/2,500			
使用燃料		ディーゼル軽油JIS2号・3号(3号は厳寒時)									
燃料タンク容量 (L)		38				55					
バッテリー (V・Ah)		80D26R 12・55				115D31R 12・95					
走行部		8-18-4PR				8.3-20-4PR					
タイヤ		—				—					
クローラ		400W×38L×90P				400W×42L×90P					
軸距 (mm)		1,700		1,730		1,930		1,970			
軸距 (mm)		1,260				1,260		1,260			
軸距 (mm)		1,145				1,145		1,145/1,285			
クラッチ形式		乾式単板									
ブレーキ形式		湿式ディスク機械式									
かじ取り方式		全油圧式/パワーステアリング									
変速装置		常時噛み合い式									
変速段数 (段)		F16・R16				F24・R24					
走行速度 (エンジン 前進 (km/h))		0.19～11.3				0.15～21.7					
定格回転時 (エンジン 後進 (km/h))		0.18～10.6				0.14～20.9					
最少旋回半径 (m)		2.2				2.5					
PTO		592・795・980・1,276				586・787・970・1,263					
回転速度 正転 (rpm)		795				787					
回転速度 逆転 (rpm)		—				—					
軸径 (mm)		—				—					
けん引装置		35(6スプライン) 固定ヒッチ(注文部品)									
作業機 制御方式		ポジションコントロール									
昇降装置 装着方式		3点リンクJIS1型									
クローラ 接地長×幅 (mm)		1,030×400				1,160×400					
関係 接地面積 (cm ²)		8,240				9,280					
接地圧 (kPa(kg/cm ²))		0.14		0.16		0.15		0.14			
		0.16		—		—		0.15			
安全キャブ/安全フレーム		SF421C		SC162C		SC163C		SF422C			
		SC162C		—		—		SC163C			
型式検査合格番号		申請予定									
種類		安全フレーム		—		安全キャブ		—			
		安全キャブ		—		—		安全フレーム			
型式名		—									
安全鑑定番号		—									
型式認定番号又は新型自動車番号		—									
運転免許		小型特殊免許				大型特殊免許					